

# EASY BLACK

## PROTETTIVO RAVVIVANTE SUPER SCURENTE UNIVERSALE UNIVERSAL EXTRA DARKENER ENHANCER AND PROTECTIVE

### Descrizione / Description

**Impregnante a base di silosani attivi, protegge la pietra dalla penetrazione di acqua e umidità. Specialmente studiato per le pietre assorbenti e scure, una volta applicato nasconde piccoli difetti, eventuali graffi e imperfezioni della superficie trattata. Penetra profondamente nella pietra senza formare nessuna pellicola antiestetica lasciando così libero il materiale di respirare, impedendo la fuoriuscita di efflorescenze e la formazione di muffe. Ottima resistenza ai raggi UV.**

***Active siloxanes based impregnating product, it protects the stone from the penetration of water and humidity. Specially made for dark and absorbing stones, once applied it hides small defects, scratches and imperfections. It penetrates deeply into the stone without forming any unsightly film, it lets the material breathe naturally, prevents the formation of efflorescences and mould. Excellent resistance to UV rays.***

### Istruzioni per l'uso / Use Instructions

Il prodotto deve essere applicato su una superficie pulita, asciutta e priva di polvere. Rimuovere la presenza di sali che impediscono la penetrazione del prodotto all'interno della pietra ed eventuali macchie, incrostazioni e muffe evitando il loro incapsulamento. Applicare con un pennello o un rullo in modo omogeneo. La stesura a pennello, se possibile, è da preferirsi in quanto garantisce una migliore penetrazione del prodotto all'interno dei pori del materiale. Applicare fino a completo assorbimento della pietra. Dopo 15 minuti dall'ultima mano rimuovere eventuali eccessi con un panno assorbente. Lasciare quindi asciugare il prodotto per almeno 24 ore. Piccoli pezzi di pietra possono essere trattati tramite totale immersione nel liquido. Porre particolare attenzione nel caso di applicazione su statue, decori e vasi facilitando la penetrazione del prodotto anche nelle cavità e negli interstizi. Con un litro di prodotto è possibile trattare circa 10-20 m<sup>2</sup> di superficie. Pronto all'uso, non diluire.

*The product must be applied on a clean, dry and dust free surface. Remove: salts which prevent the penetration of the product into the stone and stains; mould and encrustation to prevent their encapsulation. Apply with a brush or roller. If possible, application by brush is preferable because it provides for a better penetration into the pores of the material. Spread until saturation of the stone. After 15 minutes from the last coat, remove any excess with an absorbent cloth. Let the product dry for at least 24 hours. Small pieces of stone can be treated by a total immersion into the product. Be careful when applying to statues, decorations and vessels to facilitate the penetration of the product into the cavities and crevices. Ready for use, do not dilute.*

PRODOTTO / PRODUCT: EASY BLACK      MARCHIO / BRAND: MIXER

## Scheda Tecnica / Technical Data Sheet

Via Colletta, 14 - 42124 REGGIO EMILIA - ITALY - P.Iva 02572530356  
Tel. +39 0522 927218 - Fax +39 0522 272791 - www.chim-italiagroup.eu - E-mail : info@chim-italiagroup.eu

<u>DATI TECNICI</u>		<u>TECHNICAL DATA</u>	
Peso specifico a 20°	0,81 ± 0,05	Specific weight at 20°	0,81 ± 0,05
Ph	N.D.	Ph	N.A.
Aspetto	liquido trasparente incolore	Aspect	colourless liquid transparent
Solubilità in acqua	insolubile	Hydro solubility	insoluble

### **Tempo di Stoccaggio / Shelf life**

In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura di 20°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.

*The products will last at least 12 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights, humidity and sources of heat.*

### **Misure di sicurezza / Safety rules**

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

*Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the rules written on the label on the tins/drums.*

### **Superfici di applicazione / Application surfaces:**

Marmo, granito, quarzo resina, cotto, pietre calcaree, marmo resina

*Marble, granit, resin quartz, cotto, calcareous stones, resin marble*

### **Resa del prodotto / Coverage:**

Con un litro di prodotto si trattano circa 10-20 m<sup>2</sup> di superficie in marmo e granito lucidi. Se applicato, invece, su marmi e graniti non lucidi, pietre calcaree e assorbenti un litro di prodotto è sufficiente per trattare circa 5-10 m<sup>2</sup>.

*With one liter of product it is possible to treat about 10-20 sqm of polished marble and granite. However, if applied on not polished marble and granite, limestone and absorbent stones one litre is enough to treat about 5-10 sqm.*

### **Confezioni disponibili / Packaging available**

1 lt. – 12 pezzi / pieces; 5 lt. – 2 pezzi / pieces; 25 lt. – 1 pezzo / piece

PRODOTTO / PRODUCT: **EASY BLACK**      MARCHIO / BRAND: MIXER