

# ACQUASTOP

## IDROREPELENTE – WATER REPELLENT

### Descrizione / Description

**Protettivo idrorepellente ideale per la protezione di pavimenti, facciate, tavoli, ripiani cucina, piani bagno e davanzali. Non altera il colore del materiale lasciando traspirare il supporto trattato. Grazie alla sua azione impermeabilizzante combatte gli effetti del gelo e aiuta a prevenire la risalita di ruggine ed efflorescenze e la formazione di muffe.**

***Water repellent protective suitable for the protection of facades, tables, kitchen tops, windowsills etc. It does not change the original colour of the material and it lets the stone breathe permitting the natural transpiration. Its defensive action will protect the stone against problems due by freezing and it prevents the formation of rust, efflorescence and mildew.***

### Istruzioni per l'uso / Use Instructions

Applicare su una superficie pulita, asciutta e priva di polvere. Stendere il prodotto utilizzando un pennello, un rullo, un panno asciutto o un mocio. Lasciare agire il prodotto per 15-20 minuti dopodiché, utilizzando un mocio o un panno asciutto, togliere completamente la parte di prodotto che non è stata assorbita dal materiale. Su materiali molto assorbenti si consiglia di applicare il prodotto 2 volte a distanza di 1 ora dalla prima applicazione. Non diluire, prodotto pronto per l'uso. Pezzi piccoli possono essere trattati per totale immersione nel protettivo; è anche possibile servirsi di una spugna impregnata di prodotto e tamponare il materiale. Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare per 24 ore affinché avvenga la completa polimerizzazione. Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro esterno, prestare molta attenzione agli interstizi.

*Apply on a clean and dry surface. Any trace of mildew or crusting must be scraped off otherwise they will be harder to remove after protection. Apply with a brush, a roller or spray gun. Let it acts for about 15-20 minutes then remove the exceeding product that has not been absorbed by the tone. After the application let the product dry naturally. It is suggested to apply the product until the complete saturation of the stone. We suggest to make a second application after one hour from the first. The application by brush allows the product to penetrate deeper into the stone. Do not dilute the product. For small pieces of stone is possible to apply the product by immersion. Once the material has been treated it is necessary to wait 24 hours for complete polymerization. In case of treatment of statues, decorations etc. pay attention to protect well cavities and corners..*

PRODOTTO / PRODUCT: ACQUASTOP      MARCHIO / BRAND: MIXER

<u>DATI TECNICI</u>		<u>TECHNICAL DATA</u>	
Peso specifico a 20°	0.78 ± 0.5	Specific weight at 20°	0.78 ± 0.5
Ph	N.D.	Ph	N.A.
Aspetto	liquido trasparente incolore	Aspect	colourless liquid transparent
Solubilità in acqua	insolubile	Hydro solubility	insoluble

### **Tempo di Stoccaggio / Shelf life**

In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura di 20°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.

*The products will last at least 12 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights, humidity and sources of heat.*

### **Misure di sicurezza / Safety rules**

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

*Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the rules written on the label on the tins/drums.*

### **Superfici di applicazione / Application surfaces:**

Pietre calcaree, marmi, graniti, marmo/cemento, marmo/resina.

*Sandstones, marble, granites, terrazzo and resin marble .*

### **Resa del prodotto / Coverage:**

Con una latta di prodotto (1 lt) è possibile trattare circa 25/30 mq- di marmi e graniti lucidi o levigati con grana 800; nel caso di pietre calcaree, arenarie, marmo cemento lucidi o levigati con grana superiore a 800 1 lt. di prodotto è sufficiente per trattare circa 10/15 mq.

*With one tin of product (750 ml) is possible to treat around 25/30 sqm of polished marbles and granites with 800 grid. Otherwise, 1 lt of product can cover around 10/15 sqm of limestone, sandstone, terrazzo polish with a grain superior to 800.*

### **Confezioni disponibili / Packaging available**

1 lt. / 5 lt. / 25 lt.

**PRODOTTO / PRODUCT: ACQUASTOP      MARCHIO / BRAND: MIXER**