



Scheda Tecnica / Technical Data Sheet

Via Colletta, 14 - 42124 REGGIO EMILIA - ITALY - P.Iva 02572530356
Tel. +39 0522 927218 - Fax +39 0522 272791 - www.chim-italiagroup.eu - E-mail : info@chim-italiagroup.eu

WET PLUS

IDRO-OLEO REPELLENTE EFFETTO BAGNATO HYDRO OIL REPELLENT WET LOOK EFFECT

Descrizione / Description

Trattamento idro-oleorepellente, protegge edifici e manufatti in pietra dalla penetrazione di acqua, olio, grassi alimentari e umidità. Non forma antiestetiche pellicole; lascia traspirare il materiale permettendo la naturale fuoriuscita di umidità ed evitando così la formazione di muffe ed efflorescenze. Il materiale, una volta trattato, avrà un piacevole effetto bagnato mantenendo inalterato la sua colorazione naturale. Resistente ai raggi UV.

Hydro and oil-repellent treatment, it protects buildings and stone artefacts from the penetration of water, oil, dietary fats and humidity. It does not form any films and lets the materials breathe naturally preventing the formation of mould and efflorescences. Once treated, the material will have a nice wet look while maintaining its natural colour. UV-resistant.

Istruzioni per l'uso / Use Instructions

Applicare su una superficie pulita, asciutta e priva di polvere. Rimuovere ogni traccia di macchie, efflorescenze o muffa in modo che non vengano incapsulate tra la pietra e il trattamento rendendo difficile la loro rimozione successiva al trattamento. Stendere con un pennello, un rullo, un panno o un vello. L'applicazione a pennello è consigliata in quanto garantisce una maggiore penetrazione del prodotto nei pori della pietra. Applicare fino a completa saturazione del materiale con una distanza di due ore tra le varie applicazioni. Maggiori saranno le mani di prodotto applicato più intenso sarà l'effetto bagnato. Terminato il trattamento lasciare asciugare la superficie per 24 ore. Piccoli pezzi di pietra o piccoli manufatti possono essere trattati tramite totale immersione nel prodotto. Prestare particolare attenzione nel caso di applicazione su vasi, decori e statue onde facilitare la penetrazione del trattamento anche negli interstizi e nelle cavità. Prodotto pronto all'uso non diluire.

Apply on a clean, dry and dust free surface. Remove any stains, efflorescences and mould so that they won't be encapsulated between the stone and the product, making their removal difficult after the treatment. Apply with a brush, a roller, a cloth or a fleece. Brush application is recommended as it ensures the penetration of the product into the pores of the stone. Apply up to complete saturation of the material with a lapse of two hours between the applications. More and more applications will make the final effect more intense. After the application let the surface dry for at least 24 hours. Small pieces of stone or small objects can be treated by a total immersion into the product. Pay particular attention in case of application on vases, decorations and statues to facilitate the penetration of the treatment into the corners and cavities. Ready to use, do not dilute.

PRODOTTO / PRODUCT: WET PLUS MARCHIO / BRAND: MIXER

Questa scheda non può essere riprodotta o cambiata in nessuna delle sue parti senza l'autorizzazione della Chim-Italia Group s.r.l.
This sheet cannot be reproduced or changed in any of its parts without permission of Chim-Italia Group s.r.l.

<u>DATI TECNICI</u>		<u>TECHNICAL DATA</u>	
Peso specifico a 20°	0,83 ± 0,05	Specific weight at 20°	0,83 ± 0,05
Ph	N.D.	Ph	N.A.
Aspetto	liquido trasparente incolore	Aspect	colourless liquid transparent
Solubilità in acqua	insolubile	Hydro solubility	insoluble

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura di 20°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.

The products will last at least 12 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights, humidity and sources of heat.

Misure di sicurezza / Safety rules

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the rules written on the label on the tins/drums.

Superfici di applicazione / Application surfaces:

Marmo, granito, marmo resina, cemento, cotto, marmo cemento

Marble , granite, resin marble, concrete, cotto, terrazzo

Resa del prodotto / Coverage:

Con un litro di prodotto si trattano circa 10-20 m² di superficie in marmo e granito lucidi. Se applicato, invece, su marmi e graniti non lucidi, pietre calcaree e marmo cemento un litro di prodotto è sufficiente per trattare circa 5-10 m².

With one liter of product it is possible to treat about 10-20 sqm of polished marble and granite. However, if applied on not polished marble and granite, limestone and marble cement one liter is enough to treat about 5-10 sqm.

Confezioni disponibili / Packaging available

500 ml. – 12 pezzi / pieces; 1 lt. – 12 pezzi / pieces; 5 lt. – 2 pezzi / pieces; 25 lt. – 1 pezzo / piece

PRODOTTO / PRODUCT: **WET PLUS** MARCHIO / BRAND: MIXER