

# O.L.D.

## PROTETTIVO ANTICANTE – PROTECTIVE AGER

### Descrizione / Description

**Protettivo anticante e impermeabilizzante adatto per pietre molto assorbenti come pietre calcaree, pietra arenaria, pietra di Lecce e pietra di Vicenza. Una volta applicato dona alla pietra un forte effetto bagnato unito ad un lucido con effetto satinato. Ha funzione anche antimacchia e anti umidità. Buona resistenza ai raggi UV e contro previene la formazione di muffe.**

***Ager and waterproofing protective suitable for highly absorbent stones such as limestone, sandstone, stone of Lecce and Vicenza stone. Once applied to the stone, it gives a strong wet effect combined with a shiny satin. stain proofer and anti-humidity action. Good resistance to UV rays; it prevents against the formation of mould.***

### Istruzioni per l'uso / Use Instructions

La superficie deve essere asciutta e pulita. Tracce di macchie, muffe e incrostazioni varie devono essere eliminate altrimenti risulterebbero incapsulate e la loro successiva rimozione risulterebbe difficile. Applicare con un pennello, rullo, spruzzo. È consigliato applicare il prodotto con un pennello per ottenere una migliore penetrazione del protettivo esercitando una leggera pressione per farlo penetrare bene in fessure, angoli e cavità. Su materiali sabbiati, fiammati, bocciardati o taglio a sega si consiglia di applicare il prodotto 2 volte a distanza di 1 ora dalla prima applicazione. Su materiali levigati applicare solo una mano prestando attenzione a non creare eccessi di prodotto. Rimandiamo però all'applicatore la decisione finale su quanti mani di prodotto stendere. Non diluire il prodotto. Pezzi piccoli possono essere trattati per immersione oppure anche attraverso una spugna impregnata di prodotto e tamponare il materiale. Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare per 24 ore affinché avvenga la completa polimerizzazione. Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi. Può essere utilizzato anche su materiale lapideo sia da esterno che da interno. Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Effettuare una prova prima dell'uso.

*The surface must be dry and clean. Traces of stains, mildew, crusting must be eliminated otherwise they will be encapsulated and their subsequent removal would be difficult. Apply with a brush, roller or spray. It is recommended to apply the product with a brush to get better penetration of the protective into cracks, corners and cavities. Sandblasted, flamed, bush hammered, or sawing surfaces it is recommended to apply the product 2 times in 1 hour distance from the first application. On polished materials apply only one time being careful not to create excess product. We remit to the final applicator how many time the product has to be applied. Do not dilute the product. Small parts can be treated by immersion or through a sponge with product and dab the material. Once treated, the stone material must dry for 24 hours to complete polymerization. In case of treatment of statues, vases or decorative items outside, pay close attention to the gaps. Can also be used on internal or external grave stone. Before use read carefully recommendations printed on the label. Test before use.*

PRODOTTO / PRODUCT: OLD      MARCHIO / BRAND: MIXER

## Scheda Tecnica / Technical Data Sheet

Via Colletta, 14 - 42124 REGGIO EMILIA - ITALY - P.Iva 02572530356  
Tel. +39 0522 927218 - Fax +39 0522 272791 - www.chim-italiagroup.eu - E-mail : info@chim-italiagroup.eu

<u>DATI TECNICI</u>		<u>TECHNICAL DATA</u>	
Peso specifico a 20°	0.80 ± 0.5	Specific weight at 20°	0.80 ± 0.5
Ph	N.D.	Ph	N.A.
Aspetto	liquido paglierino chiaro	Aspect	light straw colour liquid
Solubilità in acqua	insolubile	Hydro solubility	insoluble

### Tempo di Stoccaggio / Shelf life

In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura di 20°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.

*The products will last at least 12 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights, humidity and sources of heat.*

### Misure di sicurezza / Safety rules

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

*Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the rules written on the label on the tins/drums.*

### Superfici di applicazione / Application surfaces:

Pietra calcarea, arenaria e marmi assorbenti

*Limestone, sandstone and absorbent marble*

### Resa del prodotto / Coverage:

Nel caso di pietre calcaree, arenarie e marmi molto assorbenti, con un lt di prodotto si possono trattare circa 10/15 m<sup>2</sup>.

*With one lt of product is possible to treat around 10/15 sqm of limestone, sandstone and absorbent marble.*

### Confezioni disponibili / Packaging available

1 lt. / 5 lt. / 25 lt.

PRODOTTO / PRODUCT: **OLD**      MARCHIO / BRAND: **MIXER**

Questa scheda non può essere riprodotta o cambiata in nessuna delle sue parti senza l'autorizzazione della Chim-Italia Group s.r.l.  
This sheet cannot be reproduced or changed in any of its parts without permission of Chim-Italia Group s.r.l.