CHIM-ITALIA Group s.r.l.

Scheda Tecnica / *Technical Data Sheet*

Via Colletta, 14 - 42124 REGGIO EMILIA - ITALY - P.Iva 02572530356
Tel. +39 0522 927218 - Fax +39 0522 272791 - www.chim-italiagroup.eu - E-mail : info@chim-italiagroup.eu

ACQUA PURE

IDRO-OLEO REPELLENTE BASE ACQUA – ANCHE PER SUPERFICI A CONTATTO CON ALIMENTI

HYDRO-OIL REPELLENT WATER BASED – ALSO FOR FOOD-CONTACT SURFACES

Descrizione / *Description*

Idro-oleo repellente trasparente studiato per la protezione di edifici e manufatti in pietra e anche per superfici delicate come kitchen tops e altri rivestimenti in pietra a contatto con alimenti; contro la penetrazione di acqua, olio, grassi alimentari e dell'umidità. Previene quindi anche la formazione di muffe. La sua formulazione permette al materiale di respirare lasciando uscire l'umidità residua ma impedendone l'assorbimento da parte della pietra. ACQUA PURE è sia per utilizzo interno che esterno.

Transparent (without colour) water and oil repellent to protect stone facades, floors, kitchen tops and stone products possibly in contact with food against penetration of water, humidity, oil, alimentary greases. It protects from mildew efflorences. Its formulation allows the treated material to breathe and allows humidity to exit from the stone but prevent the same from entering. ACQUA PURE is for internal and external use.

Istruzioni per l'uso / *Use Instructions*

Applicazione: la superficie deve essere completamente asciutta e pulita; macchie, muffe o incrostazioni varie già presenti sulla pietra devono prima essere rimosse, altrimenti vengono bloccate fra il supporto e il protettivo e la loro successiva rimozione risulta difficile. Applicare con straccio, pennello, rullo o altri applicativi similari anche attraverso macchine applicatrici. Distribuire omogeneamente il prodotto sulla superficie da trattare; attendere circa 4/5 minuti e rimuovere immediatamente l'eccedenza con un panno umido o con spugna per evitare che formi aloni sulla superfice. Per supporti molto assorbenti suggeriamo di dare 2 mani di prodotto a distanza di 30 minuti l'una dall'altra. Per pezzi piccoli da trattare potete anche procedere a totale immersione del pezzo di pietra nel prodotto; è anche possibile servirsi di una spugna impregnata di prodotto e tamponare il materiale. Una volta trattata, la superfice dev'essere lasciata asciugare per 24 ore. Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi. Non lasciare asciugare il prodotto all'aria senza aver rimosso l'eccedenza dopo 4-5 minuti dall'applicazione.

Application: *The surface must be completely clean and dry;*
stains, mildew or crusts must be took off otherwise they will stuck between the surface and the impregnant and will be much harder to remove after protection.
Apply the product with cloth, brush, roll or similar machine applicator, distribute it evenly on the surface to be protected, wait 4-5 minutes and remove immediately the excess with a cloth or brush to avoid stains.
On very absorbent materials we suggest to apply a second hand after 30 minutes from the first.
For small pieces of stone it is possible to treat them by full immersion or use a soaked sponge to apply on the material.
Once treated the material have to dry for at least 24 hours.
In case of statues, decorations etc... pay attention to treat properly all the cavities and corners.
Do not let the product dry naturally without removing the excess after 4-5 minutes.

PRODOTTO / *PRODUCT*: **ACQUA PURE** MARCHIO / *BRAND*: MIXER

Questa scheda non può essere riprodotta o cambiata in nessuna delle sue parti senza l'autorizzazione della Chim-Italia Group s.r.l.
This sheet cannot be reproduced or changed in any of its parts without permission of Chim-Italia Group s.r.l.

CHIM-ITALIA Group s.r.l.

Scheda Tecnica / *Technical Data Sheet*

Via Colletta, 14 - 42124 REGGIO EMILIA - ITALY - P.Iva 02572530356
Tel. +39 0522 927218 - Fax +39 0522 272791 - www.chim-italiagroup.eu - E-mail : info@chim-italiagroup.eu

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Peso specifico a 20°	1,00 ± 0.5	Specific weight at 20°	1,00 ± 0.5
Ph	10,3±0,2	Ph	10,3±0,2
Aspetto – senza odore	liquido trasparente biancastro	Aspect - odourless	liquid witish transparent
Solubilità in acqua	solubile a qualsiasi rapporto	Hydro solubility	soluble at every ratio
Essiccazione all'aria a 20C°: Tempo completa asciugatura (su supporto non assorbente)	60-90 minuti 12 ore	Dry time at air (20° C): Time for complete drying (not very absorbent surface)	60-90 minutes 12 hours

Tempo di Stoccaggio / *Shelf life*

In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura do 20°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 18 mesi.

The products will last at least 18 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights, humidity and sources of heat.

Misure di sicurezza / *Safety rules*

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the rules written on the label on the tins/drums.

Superfici di applicazione / *Application surfaces*:

Marmi, graniti, marmo/cemento, marmo/resina, pietre calcaree.

Marble, granite, terrazzo, engineered stones, sandstone, limestone, concrete.

Resa del prodotto / *Coverage*:

Con 1 litro di prodotto è possibile trattare circa 10-15 mq- di marmi e graniti lucidi, meno se sono materiali più assorbenti.
With 1 lt. of product it is possible to treat around 10-15 sqm of polished marbles and granites, less if applied on very absorbent materials.

Confezioni disponibili / *Packaging available*

750 ml / 1 lt. / 5 Lt. / 25 Lt. / 200 Lt. / 1.000 Lt.

PRODOTTO / *PRODUCT*: **ACQUA PURE** MARCHIO / *BRAND*: MIXER

Questa scheda non può essere riprodotta o cambiata in nessuna delle sue parti senza l'autorizzazione della Chim-Italia Group s.r.l.
This sheet cannot be reproduced or changed in any of its parts without permission of Chim-Italia Group s.r.l.